


## 業務用無線機

簡易・一般業務用無線電話装置

# GX5550

簡易無線で  
業界初の  
全波内蔵  
モデル。



いつでもどこでも連絡ができる便利な時代になりました。しかしそんな波にまかせてばかりでは、通信コストが大変です。賢明なオフィスでは、しっかりと使いわけていらっしゃいます。近・中距離の商圏・ビジネス現場では、通信費を気にしないで安心してご利用になれる業務用無線です。一斉に全体連絡ができる便利さもケータイにはない魅力。オフィスと車。車と車。もちろん携帯機と組み合わせても、GX5550なら強力な連絡網が実現します。

for  
BUSINESS

めざしたのは、使いやすく、安定した通信ができる、  
もっとも基本的な無線機です。



近・中距離間の連絡に、  
ケータイを使っていませんか。  
合理化するなら、業務用無線です。

CD Jacket Size

合理的な業務用無線を合理的に選ぶなら、GX5550。

- 取り付けラクな24V車対応・CDジャケットサイズ。●耐振動・耐熱の一体成形ダイキャスト構造。
- 見やすいディスプレイと簡単大型ツマミ・シンプルボタン。●静かに連絡待ちができる充実のスケルチ。
- 個別呼び出しができるページング。指令局を中心とする利用に便利。

**(業務用無線の、まさにスタンダードです。)**

# ちょっとしたところが違うんですね。無線を知ってるスタンダード。



## 確かな通信で、ビジネスをバックアップ。

振動・衝撃・熱に強い構造により  
安定した動作を実現



毎日の連続使用でも安心してご利用になれます。大型ヒートシンクを備えた一体成形ダイキャストシャーシがショックや熱から本体内部をガード。ノイズの少ない受信性能とあわせて、つねに高品質な通信を可能にしています。

使う人にやさしい快適通信  
使いやすさと静かな待ち受け

手で連絡が聞こえる便利なスピーカー内蔵マイ

クを採用。さらに、使い勝手のいい大型ツマミと直感的にわかりやすいシンプルな4キー、そして見やすいディスプレイにより、操作がグンとスムーズです。チャンネル変更など、各種のコントロールができるディスプレイ付き多機能タイプのリモコンマイクCMP888もオプションで用意しました。また不要な音声をカットして必要な連絡だけをキャッチできるスケルチ機能が充実していますので、一段と利用が快適。従来機互換のあるトーンスケルチのほかに、より高度な選択フィルター能力のあるデジタルコードスケルチ、デジタルスケルチから選択してください。



多機能マイク&スピーカー  
CMP888

## オフィスを中心とするシッカリ連絡網。

個別呼び出して連絡がきちんと伝わる  
ページング機能

ポケベル感覚の電子音コールと着信番号表示ができるページング。音声でのオープンな呼び出しと違って、自分へのメッセージであることがハッキリ。呼び出し側では、移動中の車などに電波が届いているかどうかわかるアンサーバック機能が働き、便利です。

万一の非常事態に備えた  
エマージェンシー機能

万一のトラブルが発生したら、緊急ボタンをON(ボタンの取り付けは販売店にご相談ください)。最大ボリュームでアラームを鳴らします。ひそかに出局IDを送出して緊急事態を知らせることもできます。

## 営業車と、とても相性のいい無線機。

全車種対応、24V車にも直結できる  
DC-DCコンバーター内蔵

コンパクトなボディながら、乗用車から大型車まであらゆる車種の電源に直結できるDC-DCコンバーターを搭載しています。

CDジャケットサイズ  
車への取り付けが簡単な小型設計



より小さく、より使いやすく、より高性能に。見やすいディスプレイがついて、CDジャケットサイズを実現。11.5(W)×14.5(D)×2.7(H)cm。車のの中のちょっとした空間にラクにセットできます。



基地局用電源  
BS23

スタンダードだから、将来安心サポート。

業務用無線で永年の実績のあるSTANDARD。ユーザーのみならずのためのキメ細かなフルサポート体制を整えています。また、これからも複数波簡易・一般業務用無線分野に積極的に取り組んでいきますので、ご安心ください。

( 基地局用電源BS23にマウントして、 )  
オフィスのデスクトップで。

簡易・一般業務用無線電話装置


## GX5550

用途	簡易無線	
	VHF	UHF
周波数	VHF	UHF
機体名	GX5550VCAT132	GX5550UCAT132
認証番号	01TYAA1003	01TYAA1004
認証取得年月日	平成14年3月28日	平成14年3月28日
チャンネル数	9	35
送信出力	1~5W(High/Low)の2ポジション設定可能	
発振方式	水晶発振制御によるシンセサイザー方式	
電波の型式	F3E、F2D	
受信感度	-6dBμ(12dB SINAD)以下	
低周波出力	1.6W(10%重率) 最大2W以上	
使用温度範囲	-20℃ ~ +60℃	
電源電圧	13.8V/26.4V DC±10%	
消費電流	送信時 1W送信時:1.5A以下、5W送信時:2.5A以下 受信(Max.パワー)時 800mA以下 待ち受け時 400mA以下	
寸法(突起除く)	27(H)×115(W)×145(D)mm	
質量	約580g	

## 多チャンネルを内蔵した

簡易無線で  
つくれるいい働きの連絡網。

UHF機で35ch・VHF機で9chを実装し、自在に切り替えて使えるようになった簡易無線。万一混信があった場合に、すいているチャンネルに変更できるだけでなく、車載機は1チャンネル、携帯機は9チャンネルというように、部署や担当業務ごとにチャンネルを割り当てて、連絡網を構築することができます。



安全に関する  
ご注意

●正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。●運転の妨げになる場所や水、湿気、湯気、ほこり、油煙などの多い場所に設置しないでください。事故、火災、感電、故障などの原因となります。

【商品を安全にご使用になるために】●無線機を車で使用する場合には、安全のため、車の走行中に運転者は、操作をしないください。必ず安全な場所に停車させて操作を行なってください。

【この製品には保証書がついています】●「保証書」は、記入事項をご確認のうえ、大切に保管してください。

免許の申請手続きは、すべて代行いたします。

代理人への委任状や会社の登記簿謄本などをご用意いただくだけです。

札幌営業所	〒060-0032 札幌市中央区北2条東7-8-2	☎011-231-5000
仙台営業所	〒982-0011 仙台市太白区長町3-7-13	☎022-308-3466
東京ビジネス営業所	〒153-8645 東京都目黒区中目黒4-8-8	☎03-3719-2171
名古屋ビジネス営業所	〒465-0093 名古屋市中区東区一社3-127	☎052-702-8521
大阪ビジネス営業所	〒564-0052 大阪府吹田市広芝町5-3	☎06-6337-6501
広島営業所	〒730-0003 広島市中区白鳥九軒町21-15	☎082-222-5169
福岡営業所	〒812-0014 福岡市博多区比恵町4-8	☎092-441-9121
開発東京営業所	〒153-8645 東京都目黒区中目黒4-8-8	☎03-3719-2002
開発名古屋営業所	〒465-0093 名古屋市中区東区一社3-127	☎052-702-8548
開発大阪営業所	〒564-0052 大阪府吹田市広芝町5-3	☎06-6337-6578

お求めは信用とサービスの当店で

**株式会社 オンザウェイ**  
194-0021 東京都町田市中町3-10-6  
TEL042-722-3611 FAX042-722-3612  
going@ontheway.co.jp  
http://www.ontheway.co.jp

**STANDARD**  
Radio Communications

株式会社スタンダード 本社:〒153-8645 東京都目黒区中目黒4-8-8  
☎03-3719-2231 http://www.standard-comm.co.jp/

●お問い合わせは、最寄りの販売店または(株)スタンダードまで、どうぞ。

●製品の仕様・外観等は改良のため予告なく変更することがあります。●製品の写真は、印刷の関係上、実際のものとは多少異なる場合があります。●このカタログの内容は2003年4月現在のものです。